

SUPRAMID® BLACK

Tipo	Multifilamento ritorto e rivestito (misura USP 5/0 e 6/0 monofilamento)
Composizione	Filo di poliammide 6.6 racchiuso in uno strato di poliammide (poliammide 6)
Rivestimento	Nessuno
Colore	Nero
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile Gradualmente inglobato nel tessuto connettivo
Unità di vendita	FILODISCO pezzo singolo - FILO in busta a dozzina

**CARATTERISTICHE****BENEFICI****INDICAZIONI**

» Alta resistenza alla trazione Non assorbibile	Eccellente e permanente supporto al tessuto	Approssimazione generale dei tessuti molli e/o della legatura
» Sintetico	Minima reazione dei tessuti	Specialmente nella sutura della pelle
» Struttura ritorta	Eccellente malleabilità, alta flessibilità, alta resistenza alla trazione, eccellente sicurezza del nodo	
» Multifilamento in guaina	Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi Buona tenuta e regolazione del nodo Ridotta capillarità	
» Malleabilità e morbidezza	Buona maneggevolezza Annodabile con sicurezza e facilità	
» Confezione ermetica	Garantisce la durata e la sterilità del prodotto	

RESISTENZA TENSILE IN NEWTON**FILO DISCO**

EP	USP	NEWTONS
1.5	4/0	12
2	3/0	17
2.5	2/0	23
3	2/0	28
3.5	0	36
4	1	64
5	2	79
6	3&4	87
7	5	103
8	6	127
9	7	137

EP	USP	LUNG.	COD. PROD.
1.5	4/0	100 mt	S3015
2	3/0	100 mt	S3020
2.5	2/0	100 mt	S3025
3	2/0	100 mt	S3030
3.5	0	100 mt	S3035
4	1	100 mt	S3040
5	2	75 mt	S3050
6	3&4	50 mt	S3060
7	5	40 mt	S3070
8	6	40 mt	S3080
9	7	30 mt	S3090

**IN BUSTA CON AGO TRIANGOLARE DORSO TAGLIANTE**

	EP	USP	LUNG.	COD. PROD.	
% Cerchio	1.5	4/0	75 cm	S4151519	
	DA 19 mm	2	3/0	75 cm	S4201519
	3	0	75 cm	S4301519	
% Cerchio	2	3/0	75 cm	S4201524	
	DS 24 mm	3	2/0	75 cm	S4301524
	3.5	0	75 cm	S4351524	